




## Alia Konkave Schräghaube Glasschirm schwarz, 60 cm


CH 55060 SA++

**A++**

- + Energieeffizienzklasse A++
- + Metallgehäuse mit konkavem Glasschirm
- + Breite: 60 cm
- + Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- + 3 Leistungsstufen mit Touch Control
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft- und Umluftbetrieb möglich




LED



Timer



Abluftbetrieb



Umluftbetrieb

### TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	15,6 kWh
Energieeffizienzklasse	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	35
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	34,6 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	71,2%
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	179,6 – 534,8 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	42 – 63 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,39 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

## AUSSTATTUNG

Steuerung	Touch Control
Glasschirm	schwarz
Korpus	Stahlblech schwarz lackiert
Schacht	Stahlblech schwarz lackiert
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	2 x 1,5 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50 Hz
Anschlusswert	78 Watt
Kabellänge	135 cm

## BESONDERHEITEN

NachlaufTIMER	9 Minuten
---------------	-----------

## ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	80,5–118,5 x 60 x 40,2 cm / 11,6 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	46,5 x 70 x 43,5 cm / 15,5 kg

## ZUBEHÖR

## EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 3000	4260641229178
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 4000	4260641229185
Nicht enthalten: Umluftweiche 1 x ULW 1	4260458247112

## ARTIKELNUMMER

## FARBE

## EAN

CH55060SA++	schwarz	4260641228706
-------------	---------	---------------






## Alia Konkave Schräghaube Glasschirm weiß, 60 cm

CH 55060 WA++

**A++**

- + Energieeffizienzklasse A++
- + Metallgehäuse mit konkavem Glasschirm
- + Breite: 60 cm
- + Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- + 3 Leistungsstufen mit Touch Control
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft- und Umluftbetrieb möglich



### TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	15,6 kWh
Energieeffizienzklasse	A++
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	35
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	34,6 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	71,2%
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	179,6 – 534,8 m <sup>3</sup> /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	42 – 63 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,39 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

## AUSSTATTUNG

Steuerung	Touch Control
Glasschirm	weiß
Korpus	Stahlblech weiß lackiert
Schacht	Stahlblech weiß lackiert
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	2 x 1,5 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	78 Watt
Kabellänge	135 cm

## BESONDERHEITEN

NachlaufTIMER	9 Minuten
---------------	-----------

## ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	80,5–118,5 x 60 x 40,2 cm / 11,6 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	46,5 x 70 x 43,5 cm / 15,5 kg

## ZUBEHÖR

## EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 3000	4260641229178
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 4000	4260641229185
Nicht enthalten: Umluftweiche 1 x ULW 1	4260458247112

## ARTIKELNUMMER

## FARBE

## EAN

CH55060WA++	weiß	4260641228713
-------------	------	---------------