






## Selena Kopffreie Schräghaube Glasschirm schwarz, 60 cm

CH 77060 SA

A

- + Energieeffizienzklasse A
- + Edelstahlgehäuse mit Glasschirm
- + Breite: 60 cm
- + Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- + 3 Leistungsstufen mit Touch Control
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft- und Umluftbetrieb möglich



### TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	22,3 kW/h
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	22,8
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	32,1 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	68,2 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	158 – 305,4 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	53 – 66 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,4 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

## AUSSTATTUNG

Steuerung	Touch Control
Glasschirm	schwarz
Korpus	Edelstahl
Schacht	Edelstahl
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	2 x 1,5 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	63 Watt
Kabellänge	135 cm

## BESONDERHEITEN

NachlaufTIMER	9 Minuten
---------------	-----------

## ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	74,3 – 112,3 x 60 x 35,1 cm / 11,4 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	44 x 66 x 41 cm / 14,1 kg

## ZUBEHÖR

## EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 3000	4260641229178
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 5000	4260641229376
Nicht enthalten: Umluftweiche 1 x ULW 1	4260458247112

## ARTIKELNUMMER

## FARBE

## EAN

CH77060SA	schwarz	4260641224791
-----------	---------	---------------




## Selena Kopffreie Schräghaube Glasschirm weiß, 60 cm


CH 77060 WA

A


- + Energieeffizienzklasse A
- + Edelstahlgehäuse mit Glasschirm
- + Breite: 60 cm
- + Schräge Bauform für mehr Kopffreiheit
- + 3 Leistungsstufen mit Touch Control
- + LED-Beleuchtung
- + Abluft- und Umluftbetrieb möglich



LED



Timer



Abluftbetrieb



Umluftbetrieb

### TECHNISCHE DATEN

Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	22,3 kW/h
Energieeffizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	22,8
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	32,1 Lux / Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	68,2 %
Fettabscheideeffizienzklasse	D
Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	158 – 305,4 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	53 – 66 dB (A)
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,4 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	–

## AUSSTATTUNG

Steuerung	Touch Control
Glasschirm	weiß
Korpus	Edelstahl
Schacht	Edelstahl
Leistungsstufen	3
LED Beleuchtung max.	2 x 1,5 Watt
Rohranschluss (Durchmesser)	150 mm
Spannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Anschlusswert	63 Watt
Kabellänge	135 cm

## BESONDERHEITEN

NachlaufTIMER	9 Minuten
---------------	-----------

## ABMESSUNGEN

Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht	74,3 – 112,3 x 60 x 35,1 cm / 11,4 kg
Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht	44 x 66 x 41 cm / 14,1 kg

## ZUBEHÖR

## EAN

Inkl. Metallfettfilter (auswaschbar) 1 x MIZ 3000	4260641229178
Nicht enthalten: Aktiv-Kohlefilter 2 x MIZ 5000	4260641229376
Nicht enthalten: Umluftweiche 1 x ULW 1	4260458247112

## ARTIKELNUMMER

## FARBE

## EAN

CH77060WA	weiß	4260641224807
-----------	------	---------------